

Nuancier de couleur retenu pour l'aspect extérieur des constructions

La photographie présente la finition grattée.

La finition et les conditions climatiques d'application peuvent avoir une incidence sur la teinte des enduits.

Ces références Parex Lancko sont données à titre indicatif. Les teintes chez un autre fabricant choisies doivent être équivalentes.



R 90 : Brique rouge
R 80 : Terre de Sienne
R 70 : Brique rose
R 50 : Vieux Rose
O 90 : Brique naturelle
O 80 : Terre Orange
O 70 : Ocre clair
T 70 : Terre beige
J 60 : Jaune pollen
J 50 : Jaune paille
J 30 : Opale
G 50 : Gris cendre
G 40 Gris fumé

O 20 : Nacre Orange
R 60 : Rose soutenu
R 10 : Rose nacré
R 30 : Rose parme
T 30 : Terre d'argile
T 80 : Beige
T 60 : Terre feutrée
T 90 : Terre rosée
R 40 : Pétale rose
O 60 : Rose orange
O 40 : Beige rose pâle
J 10 : Jaune orange
T 10 : Grège
G 30 : Gris souris
V 10 : Pierre
V 30 : Vert pâle

O 50 / Beige rosé
R 20 : Sable rosé
T 20 : Sable clair
O 30 : Beige orange
T 50 : Terre de sable
O : 10 Sable
J 39 : Sable d'Athènes
G 20 : Blanc cassé
J 40 : Sable jaune
J 20 : Jaune paille
G 10 : Blanc lumière
BL 10 : Blanc du littoral
B 10 : Terre de lune
V 20 : Vert astral
T 40 : Sable orange
G 00 : Naturel